

BOLLARD LIGHT




 **BL600R** is an elegant lighting element that is suitable for both modern and classic architecture. Ideal for creating visual guidance with exceptional visual comfort with different heights, wattage, lumen, CRI, and CCT options.

 **BL600R** è un elegante elemento di illuminazione adatto sia all'architettura moderna che a quella classica. Ideale per creare una guida visiva con un comfort visivo eccezionale con diverse opzioni di altezza, potenza, lumen, CRI e CCT.

TECHNICAL DATA

Type	Decorative Bollard Light
Installation	Ground Surface
Housing	Die-cast aluminium
Processing	Powder Coated
Diffuser	Tempered safety glass
Light Emission Direction	Symmetrical
Glow wire test	850°
Safety Class	I
Direct Mounting on Normal Flammable Surface	Yes
Driver Included	Yes
Adjustable	No






LA LUCE


LIGHT - DESIGN - MORE

MODEL CODE



System Wattage (W)	Lumen Output (lm)	Luminaire Efficacy (lm/W)	CRI
☐ 8	760	95	>80
☐ 10	950	95	>80
☐ 13	1235	95	>80
☐ 18	1710	95	>80
☐ 20	1900	95	>80
☐ 25	2375	95	>80

COLOR TEMPERATURE OPTION



☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K

FINISH OPTION



☐ NI-Nickel ☐ BL - Black ☐ GR-Grey

CONTROL OPTION

- ☐ DD DALI DIM
- ☐ D1 0-10V DIM
- ☐ PD Phase Cut DIM
- ☐ D0 On/Off



LED CHIPS

OSRAM

CREE

TRIDONIC

TCIE

SEOUL

Panasonic

bridgelux

NICHIA

LUMINUS

CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

LUMILEDS

LED DRIVERS

MW
MEAN WELL

TRIDONIC

EAGLERISE

DONE

LA LUCE


TCIE

PHILIPS

OSRAM

Helvar

more information in www.la-luce.it



LA LUCE

LIGHT - DESIGN - MORE

3D MODULE



LA LUCE

LIGHT - DESIGN - MORE